

Challenge Cup

- 2020 レギュレーションのご案内① -

タミチャレGT

シャーシ	モーター × アンブ※1	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TB-05、TA07 (MS不可)、 TA06 (MS不可)、 TA05Ver.2、TB-04、 TT-02 (TYPE-S可)、01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S	タミヤ製LF2200-6.6V	チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ(推奨)	6.60以上 TB-05:6.56 TA07:6.58 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1430g

●指定ボディ:



トヨタ GR スーブラ



マツダ MAZDA3



アウディ クワトロ ラリー A2



フォード マスタングGT4



トヨタ ガズレーシング WRT/ヤリス WRC



フェラーリ F12tdf



SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE



MERCEDES-AMG GT3



新型 NSX



ライキリGT(電動用)



MOTUL AUTECH GT-R



ENEOS SUSTINA RC F



RAYBRIG NSX CONCEPT-GT



SUBARU BRZ R&D スポーツ



トヨタ 86



スバル BRZ



マツダ RX-7

☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

タミチャレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングバック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ:タミヤ製ツーリングカー用ボディ

☆これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

※モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。

タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V TBLM-02S(17.5T) × TBLE-02S・03S × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g

●指定ボディ:タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式を合わせる)(マツダロードスターはどのシャーシでも使用可能です。)ただし、ミニクーパーは使用不可。

※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S(17.5T)】を使用します(FWDはピニオン20Tまで、RWDはピニオン22Tまでとなります)。

タミチャレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-02S・03S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g

●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。

●指定ボディ:



F104PRO2



F2012



MP4/24



F60

Challenge Cup

- 2020 レギュレーションのご案内② -

タミヤレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01 (TR)	ライトチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル:18T ダンプ:20T使用可	

●ダイナヘッド(G6-01TR)はハブリダクションユニットの取外しも認められます(別途ホイールアックス等の部品が必要となります)。

●指定ボディ:



ダイナヘッド6×6



キングイェロ6×6



congヘッド6×6



メタルダンプ



ヘビーダンプ

ランドクルーザー40
ピックアップ

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
WR-02CB	ダートチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し

●ドライバー人形は必ず搭載して下さい。オモリの搭載は禁止です。



コミカルマイティフログ



コミカルホーネット



コミカルグラスホッパー

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。●LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。●受信機、ESCはメカデッキ(C7、C13部品)の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着してください。●B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着してください(走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは不可)。●組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。



デュアルライダー



ダンシングライダー

4WDバギー

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF503、TRF502X、 TRF511、TRF501、 DB02、DB01、TT-02B	・ブラシレスモーター: TBLM-01S・02S(10.5T) ・ブラシレスアンプ: TBLE-01S・02S・03S ・スーパーストックBZ(アンプ不問)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	前後タミヤ製 デュアルブロックタイヤ	TRF503:91T/21T TRF502:79T/21T TRF511:91T/20T TRF501:96T/23T DB01:91T/21T DB02:77T/20T TT-02B:70T/19T	1500g

●指定ボディ:TRF511、TRF501、ドゥルガ、バルドル、レオニス、ネオスコチャー、デュアルリッジ、TT-02B MS、プラズマエッジII

2WDバギー

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF211、TRF201、 TRF201XR、 TRF201XM、 TRF201XMW、 DN-01、DT-03(T)	・ブラシレスモーター: TBLM-01S・02S(10.5T) ・ブラシレスアンプ: TBLE-01S・02S・03S ・スーパーストックBZ(アンプ不問)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	タミヤ製 デュアルブロックタイヤ Wグループドタイヤ	TRF211・ TRF201各車: 79T/22T DT-03:17T	1400g

●指定ボディ:TRF201用、TRF201XR、ザハーク、サンドバイパー、レーシングファイター、ネオマイティフログ、アクロショット

☆4WD・2WDバギー等のオフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。